

BIA Stootvoegloos Metselblok (SM) ECO


Het ECO-blok is een duurzaam stootvoegloos metselblok. De stootvoegen sluiten naadloos in elkaar. Het wordt toegepast als vuilwerk metselblok bij (dragende) binnenmuren en scheidingswanden.

Uitstekende thermische eigenschappen

Het ECO-blok bestaat voor 70 procent uit geëxpandeerde kleikorrels en heeft zeer goede thermische eigenschappen: warmtegeleiding $\lambda = 0.46\text{W/m}^2\cdot\text{K}$, warmteweerstand $R = 0,21\text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ en een $R'w$ 41DB (tweezijdig gestukadoord). Het ECO-blok is een goed alternatief voor onder meer keramische binnenmuurblokken.


Open structuur

Het ECO-blok is eenvoudig handmatig te knippen, schroefbaar, gemakkelijk te frezen en dankzij de open structuur heeft het een zeer goede aanhechting voor het stucwerk.




BIA ECO-10/19

7 kg*




BIA ECO-12/19

8.4 kg*



BIA ECO-14/19

9.9 kg*



BIA ECO-21/19

8.5 kg*

*Uitgaande van drooggewicht



Zoekt u productbladen, verwerkingsinformatie of -advies?
Kijk dan op: www.bia-beton.nl.